U-TURN

Michel Charlot, 2012














Tischleuchte U-TURN-40-TD-SW-SW

Тур	U-TURN-40-TD-SW-SW
Bestellnummer	51003804-TD-SW-SW

Leuchtentyp/Montageart	Tischleuchte
Abmessung	H 330 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K, CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr, hinterleuchtet
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert,
	graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert

Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert,
	graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Netzkabel	Schwarz, L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	490 lm
Leistungsaufnahme	13 W
Bemessungsspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20







η=97% cd/1000 lm









Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 12/2015



Weitere Informationen unter www.belux.com/u-turn