## Ferruccio Laviani 2007





Bei dieser in zwei Versionen - für den Boden und den Tisch - erhältlichen Leuchte lag die Idee zugrunde, ein stranggepresstes PMMA-Rohr zu verwenden, das dank einer innovativen Technik bei der Farbgebung

ein stranggepresstes Primia-norm zu verwenden, das dank einer innovativen rechnik bei der Parbgebung eine besondere abgetönte Wirkung zeigt.

Toobe zeichnet sich durch ein einfaches und modernes Design aus und verbreitet ein sanftes, warmes Licht. Dank der Energiesparlampe, die bis zu 10-mal länger hält und bis zu 5-mal weniger Strom verbraucht als herkömmliche Glühlampen. Der aus dem aus dem Leuchtenkörper ausgeschnittene Griff macht die Stehleuchte funktionell und leicht verstellbar.

## 9060 / 9065

Werkstoffe

Gestell: transparentes oder

durchgefärbtes PMMA

Schirm: Polykarbonat

| 9000 / 9003   |      | Isolierklasse Direktmontage Schutzgrad |        |      | Spannung Fassung Gewicht volt max Leistung pro Stück |                    |       |
|---|------|--|--------|------|--|--------------------|-------|
| Transparente Ausführung   |      |  |        |      |  | max zolotang       | kg.   |
| B4/glasklar   |      |  | \      |      |  | ···                |       |
| K2/blau K3/rot  | 9060 |  | \F\ IF | P 20 | 220-240  | E27 IAA<br>max 25W | 7,000 |
| K4/orange   |      |  | •      |      |  |                    |       |
| K8/grün   |      |  |        |      |  |                    |       |
|   |      |  |        |      |  |                    |       |
| ₩ (€  |      |  |        |      |  |                    |       |
|   | 1    |  |        |      |  |                    |       |
| <b>Kartell</b> TOOBE  | 9065 |  | \      | P 20 | 220-240  | E27 IAA            | 2.000 |
| Dieses Gerät<br>ist mit Lampen  | 9065 |  | F/ IF  | 20   | 220-240  | max 25W            | 2,000 |
| Dieses Gerät<br>ist mit Lampen<br>der folgenden<br>Energielklassen<br>kompatibel: |      |  | •      |      |  |                    |       |
| A**   |      |  |        |      |  |                    |       |
| A+  |      |  |        |      |  |                    |       |
| A<br>B  |      |  |        |      |  |                    |       |
| C   |      | Durchm                                 | Höhe   |      |  |                    |       |
| J   |      | Ø                                      |        |      |  |                    |       |
| Diese Lampe wird mit einer Glühbirne der folgenden                                | 9060 | 20                                     | 170    |      |  |                    |       |
| Energieklasse verkauft:   | 9065 | 20                                     | 55     |      |  |                    |       |
| 874/2012  |      |  |        |      |  |                    |       |

Verpackungsangaben

9060

9065

Menge Gewicht kg. Volumen m³

0,142

0,052

10,700

3,050