





Type	TWI10-12-8027-TD	TWI10-12-8027-TD
N°. de commande	TWI10-12-8027-TD	
Type de lampe / montage	Lampadaire	
Version	LED	
Classe d'efficacité énergétique	A+	
Source	LED, CRI > 80	DESIGN PLUS
Température de couleur	2700 K	
Régime	Variable	
Commande	Intégré au câble	
Abat-jour	Verre acrylique, avec structure de prisme	
Pied du luminaire	Acier inoxydable	
Câble réseau	Noir, 5 x 0.75 mm ² , L 5000 mm	
Fiche réseau	CEE 7/7 (type E+F)	
Répartition lumineuse	Direct (2834 lm) / indirect (3193 lm)	
Flux lumineux total du luminaire	6027 lm	
Puissance en watts	64 W	
Rendement lumineux	94 lm/W	
Tension de réseau	220-240V / 50Hz	
Consommation en mode veille	< 0.5W	
Classe de protection	I	
Degré de protection	IP 20	
Quantité d'emballage	2 (1980 x 420 x 360 + 1930 x 340 x 270 mm)	
Poid	23.0 kg	
Garantie	36 mois	
Belux Express	Expédition dans les 5 jours suivant la commande (valable pour des quantités de commande jusqu'à 10 unités et sous réserve de disponibilité)	



Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com