

MOOON!

5301 - LA LAMPE H.40 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER



Structure aluminium
 Diffuseur polyéthylène
 Intensité de lumière : 2 blancs chauds (100 & 50%) + 2 blancs froids (100% & 50%) + OFF
 Technologie LED - 2.5 W | Autonomie Min : 8 h - Max : 16 h
 T° de lumière : 1 blanc chaud (3000°K) et 1 blanc froid (6000°K)
 Rechargeable (7h) - Recharge : USB - Câble (fourni) 2 m
 Flux lumineux : 150 Lm
 IP44 (étanchéité) | IK10 (résistant aux chocs) | CE | FCC |
 Bypass pour une utilisation filaire sans endommager la batterie
 Poids : 0.75 kg
 Powered by Smart & Green




0.75 KG


- | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|--|-------------|
| 530182 | | Cactus | 530126 | | Gris orange |
| 530128 | | Aubergine | 530173 | | Miel |
| 530145 | | Capucine | 530114 | | Muscade |

5310 - LA LAMPE H.134 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER



Structure aluminium
 Diffuseur polyéthylène
 Intensité de lumière : 2 blancs chauds (100% & 50%) + 2 blancs froids (100% & 50%) + OFF
 Technologie LED - 7 W | Autonomie Min : 6 h - Max : 12 h
 T° de lumière : 1 blanc chaud (3000°K) et 1 blanc froid (6000°K)
 Rechargeable (4h) - Recharge : transformateur 230V/12V avec prises 2 pôles adaptables (fourni) - Câble (fourni) 1.5 m
 Flux lumineux : 650 Lm
 IP44 (étanchéité) | IK 8 (résistant aux chocs) | CE | FCC |
 Rechargeable par transformateur au contact du socle de recharge plastique ABS (fourni)
 Allumage tactile sous la sphère
 Système Bluetooth intégré
 Bypass pour une utilisation filaire sans endommager la batterie
 Poids : 5.4 kg
 Powered by Smart & Green



5.4 KG

- | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------|--|-------------|
| 531082 | | Cactus | 531026 | | Gris orange |
| 531028 | | Aubergine | 531073 | | Miel |
| 531045 | | Capucine | 531014 | | Muscade |

MOON!

5320 - LA LAMPE H.63

DESIGN TRISTAN LOHNER

DOMESTIQUE COLLECTIF INTENSIF



Structure aluminium

Diffuseur polyéthylène

Intensité de lumière :

2 blancs chauds (100 & 50%) + 2 blancs froids (100 & 50%) + OFF

Technologie LED - 7 W | Autonomie Min : 6 h - Max : 12 h

T° de lumière : 1 blanc chaud (3000°K) et 1 blanc froid (6000°K)

Rechargeable (4h) - Recharge : socle de charge - Câble (fourni) 1.5 m

Flux lumineux : 500 Lm

IP44 (étanchéité) | IK 8 (résistant aux chocs) | CE | FCC |

Pilotage tactile (sous la sphère) ou à distance avec le système Bluetooth intégré, compatible avec l'application «Fermob lighting»

Bypass pour une utilisation filaire sans endommager la batterie

Livrée avec un socle de charge plastique ABS & transformateur | 10-230Vac* 24 Vdc** IPX0

Poids : 2.65 kg

Powered by Smart & Green



2.65 KG

532014 ● Muscade
532045 ● Capucine
532082 ● Cactus

532073 ● Miel
532026 ● Gris orage

* Volt alternatif courant / **Volt direct courant





Fermob Lighting

Style de vie

★★★★☆ 4



L'APPLI FERMOB LIGHTING

VOTRE AMBIANCE LUMINEUSE UNIQUE
EN UN SEUL CLIC


Allumage tactile

ou


*Commande à distance
grâce à l'application «Fermob lighting»*



LE LUMINAIRE



*Pilotez à distance
une ou plusieurs lampes.
(Une portée de 20 m sur 1 km)*



*Variez l'intensité lumineuse
et la température de lumière.*



 75% restants

*Suivez l'autonomie
en temps réel.*

LES PRODUITS COMPATIBLES :




INOÛ
Tabouret lumineux H.44



HOOP
Guirlande L.1200



MOON!
Lampe H.63



MOON!
Lampe H.134