

PFLEGE STÜHLEN

TEXTILIEN, NETWEAVE & GURTBAND

Bezugsstoffe reinigen Sie am besten einmal wöchentlich mit dem Staubsauger bei mittlerer SaugkräfteinsteLLung.

FLECKENENTFERNUNG

Feuchte Flecken vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch oder Schwamm abtupfen. Folgen Sie im Übrigen bitte den Anweisungen des Textilherstellers.

- Heftiges Reiben kann die Struktur und Farbe beeinträchtigen und ist deshalb zu vermeiden.
- Dampfreinigen scheidet ebenfalls aus.
- Gepolsterte Möbel sollten nie in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminöfen o.ä. stehen.

LEDER

Regelmäßiges Staubsaugen mit weichem Bürstenkopf ist für alle Lederarten die optimale Reinigungsmethode.

FLECKENENTFERNUNG

Benutzen Sie abgekochtes und lauwarmes Wasser mit naturbelassenen Seifenspänen. 2-3 EL Seifenspäne in 1 Liter Wasser schaumig schlagen. Den Seifenschaum mit einem weichen Tuch auf die gesamte Lederfläche auftragen. Wenn der Schaum eingezogen und trocken ist, mit einem weichen Baumwolltuch nachwischen.

Nur die hier beschriebene methode ist gemäß Garantie zulässig.

- Der Einsatz von anderen Reinigungsmitteln und scharfen Gegenständen ist zu vermeiden.
- Wildleder nie mit Wasser oder Seife, sondern nur mit dem Staubsauger reinigen.

POLIERTES ALUMINIUM

Mit einem trockenen oder mit mildem Seifenwasser getränkten und hart ausgewrungenem Tuch abwischen sowie eventuell mit einem trockenen Tuch nachwischen.

- Bei Awdg. von Schleif- und Poliermitteln erlischt die Garantie.
- Unsachgemäße Montage von Kupplungsbeschlägen oder Schreibplatten sowie harte Behandlung beim Stapeln können zu verkratzten Gestellen und Armlehnen führen.

CHROM

Mit einem trockenen oder mit mildem Seifenwasser getränkten und hart ausgewrungenem Tuch abwischen sowie eventuell mit einem trockenen Tuch nachwischen. Für gründliches Reinigen eignet sich ein mit Spiritus getränktes Tuch.

- Bei Awdg. von Schleif- und Poliermitteln erlischt die Garantie.
- Lackierte Teile dürfen nicht mit Lösemitteln gereinigt werden.

MELAMIN, FURNIER & PUR/KUNSTSTOFFE

Mit einem trockenen oder mit mildem Seifenwasser getränkten und hart ausgewrungenem Tuch abwischen sowie eventuell mit einem trockenen Tuch nachwischen.

- Scheuerschwämme können Riefen hinterlassen, weshalb ihr Einsatz nicht von der Garantie abgedeckt ist.
- Die Papierkomponente von Melamin ist ein Naturmaterial, das sich unter längerer UV-Bestrahlung in direktem Sonnenlicht verfärben kann.

GASDRUCKFEDERN

Austausch der Gasdruckfedern erfordert ausgebildetes Personal.