



Panthella Lampadaire

Design:

Verner Panton

Concept:

Le luminaire émet une lumière douce et feutrée. L'abat-jour hémisphérique réfléchit la lumière vers le bas ; son matériau fait en sorte que la majeure partie de cette lumière soit répartie de manière diffuse dans la pièce.

Finition:

Acrylique opalisé blanc.

Matériaux:

Abat-jour : Acrylique opalisé blanc, moulé par injection. Socle : ABS blanc, moulé par injection. Boîtier : ABS blanc, moulé par injection. Pied : Acier blanc.

Montage:

Type de câble : Plastique avec prise. Longueur du câble : 2,5m. Interrupteur : Sur le câble.

Poids:

Min: 5,0 kg Max: 5,7 kg

Classe:

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Specification Notes:

L'innovation est constante en matière de sources lumineuses, raison pour laquelle nous n'indiquons que les wattages maximaux. Vous trouverez sur le site www.louispoulsen.com une liste à jour des sources lumineuses recommandées.

PRODUCT OVERVIEW

| Source lumineuse | Finition | Interrupteur | Réf. |
|------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1X150W E27 | ACRY. OPAL BLANC | INTERRUPTEUR ON/OFF | 5744163350 |

PIÈCE DE RECHANGE

| Product name: | Numéro de commande: |
|--|----------------------------|
| PANTHELLA LAMPAD. TUBE | 5744163295 |
| PANTHELLA LAMPAD., TROMPETTE SUPERIEURE | 5744163305 |
| PANTHELLA LAMPAD., ABAT-JOUR DIAM. 500 | 5744610023 |
| PANTHELLA LAMPAD./TABLE, BOULE CHROME | 5744610049 |
| PANTHELLA LAMPAD., SUPPORT D'ABJ TRANSP. | 5744610052 |
| PANTHELLA FLOOR, SUPPORT (3) A-JOUR | 5744610531 |