



PH 3/2 Suspension

Design:

Poul Henningsen

Concept:

Le luminaire est conçu selon le principe d'un ensemble d'abat-jour réfléchissants, qui dirige la majeure partie de la lumière vers le bas. Les abat-jour sont composés de trois couches de verre opalisé soufflé, poli à l'extérieur et sablé à l'intérieur, qui émettent une lumière douce et diffuse. Finition : Chromé noir ou finition haute brillance. Verre opalisé blanc.

Finition:

Noir Métallisé ou finition chromé haute brillance. Verre opalisé blanc.

Matériaux:

Abat-jour : Verre opalisé blanc, soufflé. Support : Laiton noir métallisé ou finition chromé haute brillance.

Montage:

Type de suspension : Câble électrique 3x0,75 mm². Cache-piton : Oui. Longueur du câble : 3 m.

Poids:

Min: 1,3 kg Max: 1,8 kg

Classe:

Indice de protection IP20. Classe électrique I.

Specification Notes:

L'innovation est constante en matière de sources lumineuses, raison pour laquelle nous n'indiquons que les wattages maximaux. Vous trouverez sur le site www.louispoulsen.com une liste à jour des sources lumineuses recommandées.

PRODUCT OVERVIEW

Source lumineuse	Finition	Câble	Réf.
1X75W E27	CHROMÉ HAUTE BRILLANCE	TEXTILE NOIR	5741097513
1X75W E27	NOIR METALLISÉ	TEXTILE NOIR	5741097526

PIÈCE DE RECHANGE

Product name:	Numéro de commande:
PH 3-2 SUSP., ABAT-JOUR SUPERIEUR, VERRE	5741085091
PH 3-2 ABAT-J.INTERMEDIAIRE, VERRE	5741481598
PH 3-2 ABAT-JOUR INFERIEUR, VERRE	5741481608
CACHE PITON NOIR 2 PARTIES, TOPHAT	5749329021