



VL38 Lampadaire

Design:

Vilhelm Lauritzen

Concept:

Le luminaire émet une lumière dirigée vers le bas. L'angle de l'abat-jour peut être modifié afin d'optimiser l'éclairage. L'intérieur de l'abat-jour est peint en blanc afin de rendre la lumière plus douce et confortable.

Finition:

Laiton brossé. Noir ou blanc, peinture poudre.

Matériaux:

Socle : Aluminium moulé sous pression. Abat-jour : Aluminium étiré. Pied : Laiton brossé.

Montage:

Type de câble Câble en plastique. Longueur du câble : 4 m. Interrupteur : Sur le câble. Deux niveaux d'éclairage. Fonction de minuterie : 4 heures/8 heures. Circuit LED : Séparé, prises dans l'alimentation électrique.

Poids:

Min: 1,0 kg Max: 1,0 kg

Classe:

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Informations:

Veillez noter que les surfaces en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le temps et développe une patine. Fonction permettant de configurer un niveau d'éclairage fixe quand la lampe est raccordée au secteur. Circuit de sortie LED monté à l'extérieur sur le câble. Deux niveaux d'éclairage, 50 % ou 100 %. Fonction minuterie pour éteindre la lumière automatiquement au bout d'un certain temps, sélecteur 3 positions désactivé/4 heures/8 heures. Abat-jour réglable en hauteur. Pour le kit de remplacement des LED, veuillez contacter Louis Poulsen. La technologie LED fait constamment l'objet d'innovations. Les spécifications mentionnées sont basées sur la technologie actuelle. Pour des informations à jour sur les produits, consultez notre site web à l'adresse www.louispoulsen.com.

PRODUCT OVERVIEW

CCT/Watt/ Lumen	Source lumineuse	Finition	Efficacy	Réf.
-----------------	------------------	----------	----------	------

PIÈCE DE RECHANGE

Product name:	Numéro de commande:
---------------	---------------------

ADAPTATEUR 12V NOIR	5744164867
---------------------	------------

ADAPTATEUR 12V BLANC	5744164870
----------------------	------------