



---

## VL38 Applique

---

**Design:**

Vilhelm Lauritzen

**Concept:**

Le luminaire émet une lumière dirigée vers le bas. L'angle de l'abat-jour peut être modifié afin d'optimiser l'éclairage. L'intérieur de l'abat-jour est peint en blanc afin de rendre la lumière plus douce et confortable.

**Finition:**

Laiton brossé. Noir ou blanc, peinture poudre.

**Matériaux:**

Boîte murale : Aluminium poinçonné. Abat-jour : Aluminium étiré. Pied : Laiton brossé.

**Montage:**

Type de câble Câble en plastique. Longueur du câble : 3,3 m. Interrupteur mural. Deux niveaux d'éclairage. Fonction de minuterie : 4 heures/8 heures. Circuit de sortie LED intégré à la boîte murale.

**Poids:**

Min: 1,1 kg Max: 1,1 kg

**Classe:**

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

**Informations:**

Veillez noter que les surfaces en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le temps et développe une patine. Fonction permettant de configurer un niveau d'éclairage fixe quand la lampe est raccordée au secteur. Circuit de sortie LED intégré à la boîte murale. Deux niveaux d'éclairage, 50 % ou 100 %. Fonction minuterie pour éteindre la lumière automatiquement au bout d'un certain temps, sélecteur 3 positions désactivé/4 heures/8 heures. Abat-jour pivotant et réglable en hauteur. Pour le kit de remplacement des LED, veuillez contacter Louis Poulsen. La technologie LED fait constamment l'objet d'innovations. Les spécifications mentionnées sont basées sur la technologie actuelle. Pour des informations à jour sur les produits, consultez notre site web à l'adresse [www.louis Poulsen.com](http://www.louis Poulsen.com).

## PRODUCT OVERVIEW

CCT/Watt/ Lumen	Source lumineuse	Finition	Abat-jour	Efficacy	Réf.
-	-	-	-	-	10000141309
-	-	-	-	-	10000141310
2700K 9.6 416	10W LED 2700K	NOIR	INCLINABLE/ORIENTABLE	43	5743163393
2700K 9.6 416	10W LED 2700K	BLANC	INCLINABLE/ORIENTABLE	43	5743163429

## PIÈCE DE RECHANGE

**Product name:**

**Numéro de commande:**

ADAPTATEUR 12V BLANC

5744164870